



EGY TISZTÁBB, BIZTONSÁGOSABB ÉS EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT.

TAKARÍTÓGÉP



T500e

GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

- Csökkentse a takarítás költségeit, növelje a teljesítményt, és tegye egyszerűbbé a takarító személyzet betanítását a T500e innovatív technológiáival

NÖVELJE TAKARÍTÓESZKÖZEINEK ÉS BEFEKTETÉSÉNEK HATÉKONYSÁGÁT, OPTIMALIZÁLJA AZ ÜZEMELTETÉST ÚJ, INNOVATÍV TECHNOLOGIÁKKAL



- **Csökkentse költségeit, növelje teljesítményét, tegye egyszerűbbé a betanítást** a T500e innovatív opciós technológiáival, mint az ec-H2O NanoClean™ rendszer, az IRIS® Flotta Manager, vagy a Smart-Fill™ automata akku vízfeltöltő rendszer.
- **Távolítsa el hatékonyan a bevonatot** drága alaptisztítók nélkül, és javítson a tisztítási teljesítményen az opcionális rezgőlapos fejjel, mely optimális kefenyomással és magas rezgésszámon dolgozik.
- **Kerülje el a megcsúszásos baleseteket** - a felszívófej kialakítása kiváló vízfelszívást tesz lehetővé, és megakadályozza a víz visszacsöpögését súrolás után.
- **Minimális a szennyes vízzel történő érintkezés esélye**, és nem szükséges súrolás után újra felmosni a kifröccsent vizet, hiszen az opcionális, csappal szabályozható szennyvíz leeresztés tiszta használatot tesz lehetővé.
- **Biztonságos akkumulátor töltés** csukott fedél mellett, beépített akkutöltő integrált szellőztetéssel.
- **Optimalizálja savas akkumulátorai élettartamát** az opcionális Smart-Fill™ akkumulátor vízfeltöltő rendszerrel.
- **Előzze meg a meghibásodásokat** és tegye egyszerűbbé a karbantartást és a személyzet betanítását - a sárgával jelölt karbantartási pontok segítenek ebben.

INNOVATÍV, EXKLUZÍV TECHNOLOGIÁK

SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING

A Smart-Fill™ automata akkumulátor vízfeltöltő rendszer biztonságosabbá teszi a működést, mert nem kell foglalkozni a savas akkuk ellenőrzésével, felnyitásával és feltöltésével.



Növelje a hatékonyságot, csökkentse takarítási kiadásait, és hozzon pontos információkkal alátámasztott döntéseket az intelligens IRIS® Flotta Manager segítségével.



ec-H2O NanoClean™ technológia elektromosan aktiválja a vizet, így egy innovatív tisztító oldatot kapunk, mely hatékonyan tisztít, pénzt takarít meg, növeli a biztonságot, és kíméli a környezetet.

KÖZÉPPONTBAN A

T500e



Opcionális ec-H2O NanoClean® technológia - minimalizálja a vízfogyasztást.

Töltse fel gépét egyszerűen a gép elején található, jól hozzáférhető töltő nyíláson keresztül.

A kefék és padék cseréje gyors és egyszerű az opcionális Insta-Fit™ rendszerrel.

Átlátható, könnyű kezelés - az irányváltó kapcsoló és a sebesség kapcsoló jól elérhető helyen vannak.

A szívósín lábbal működ-tethető, egyszerűen fel-emelhető és leereszthető.

A szívósín kialakítása megakadályozza, hogy takarítás után vissza-csepegjen a víz a csőből a padlóra.

Opcionális Smart-Fill™ technológia segítségével kiküszöbölhető, hogy a gép akkumulátorait kiszárrítsák; a kezelőpanelen jelez, ha alacsony a desztillált víz tartály szintje.

A rezgőlapos súrolófej ideális padlók és szegélyek napi takarítására.

TENNANTTRUE® ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ

- Csökkentse a munkabérbérléseket és növelje a biztonságot TennantTrue alkatrészek és szervíz igénybevételével.
- Használja ki a több mint 220, gyártó által képzett szervíztechnikus tudását és tapasztalatát, akik eredetiTennantTrue alkatrészek felhasználásával biztosítják az optimális takarítási teljesítményt.
- Válassza ki a számos TennantTrue szervízelési terv közül azt, amely legjobban illeszkedik az Ön által a takarítási eszközzel szemben támasztott igényeihez.



T500e GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

SÚRÓLÁSI RENDSZER	650 MM TÁNYÉR			700 MM TÁNYÉR		700 MM HENGER		700 MM REZGŐLAP	
	650 MM TÁNYÉR	700 MM TÁNYÉR	800 MM TÁNYÉR	700 MM HENGER	700 MM REZGŐLAP	700 MM HENGER	700 MM REZGŐLAP	700 MM HENGER	700 MM REZGŐLAP
Elméleti felületteljesítmény (óránkénti)	3,321 m ² /óra	3,577 m ² /óra	4,088 m ² /óra	3,577 m ² /óra	2,601 m ² /óra	3,577 m ² /óra	2,601 m ² /óra	3,577 m ² /óra	2,601 m ² /óra
Elméleti felületteljesítmény* – Hagyományos	2,389 m ² /óra	2,588 m ² /óra	2,986 m ² /óra	2,588 m ² /óra	1,882 m ² /óra	2,588 m ² /óra	1,882 m ² /óra	2,588 m ² /óra	1,882 m ² /óra
Elméleti felületteljesítmény* – ec-H2O NanoClean™	2,685 m ² /óra	2,750 m ² /óra	3,173 m ² /óra	2,750 m ² /óra	2,000 m ² /óra	2,750 m ² /óra	2,000 m ² /óra	2,750 m ² /óra	2,000 m ² /óra
KEFE EGYSÉG JELLEMZŐI									
Kefemotor	2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	2x 24 VDC, 0.63 hp / 0.47 kW	24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	2x 24 VDC, 0.63 hp / 0.47 kW	24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	2x 24 VDC, 0.63 hp / 0.47 kW	24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW
Kefe/pad fordulatszám	220 rpm	220 rpm	220 rpm	1500 rpm	2200 rpm	220 rpm	2200 rpm	1500 rpm	2200 rpm
Kefenyomás	Alacsony: 29.5 kg Magas: 54.5 kg	32 kg 54.5 kg	34 kg 54.5 kg	38.5 kg 54.5 kg	50 kg 77 kg	38.5 kg 54.5 kg	50 kg 77 kg	38.5 kg 54.5 kg	50 kg 77 kg
TISZTAVÍZ/SZENNYESVÍZ RENDSZER									
Tisztavíz tartály kapacitás	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L	85 L
Szennyesvíz tartály kapacitás	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L	102 L
Szívómotor	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW
Vízfelszívás	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm	864 mm
TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA									
Hagyományos	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
ec-H2O NanoClean™	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális	Opcionális
AKKUMULÁTOR									
Feszültség	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt	24 volt
Akkumulátor típusok - 4 szükséges									
Savas 210AH	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Opcionális	Rendelhető	Opcionális	Rendelhető	Opcionális
AGM (teljesen zárt rendszerű) 180AH	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Rendelhető	Opcionális	Rendelhető	Opcionális	Rendelhető	Opcionális
Akku üzemidő egy töltéssel, savas 210AH (max)**	4,3	4,3	4,0	3,4	3,8	4,0	3,4	3,8	3,8
Smart-Fill™ Automata vízfeltöltő rendszer									
Tartály kapacitás (Opció)	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L	2.5 L
MENETJELLEMZŐK									
Takarítási sebesség	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	5,0 kmh	Alacsony kefenyomás: 4,0 kmh Magas kefenyomás: 3,7 kmh 5,5 kmh
Sebesség üresen	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh	5,5 kmh
GÉP SPECIFIKÁCIÓK									
Hossz	1,486 mm	1,501 mm	1,552 mm	1,501 mm	1,486 mm	1,501 mm	1,486 mm	1,501 mm	1,486 mm
Szélesség	700 mm	750 mm	850 mm	780 mm	710 mm	780 mm	710 mm	780 mm	710 mm
Magasság	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm	1,100 mm
Szívósín szélessége	973 mm	1,049 mm	1,234 mm	1,234 mm	1,049 mm	1,234 mm	1,049 mm	1,234 mm	1,049 mm
Fordulókör	1,499 mm	1,514 mm	1,565 mm	1,514 mm	1,499 mm	1,514 mm	1,499 mm	1,514 mm	1,499 mm
Súly (akkumulátor nélkül)	145 kg	150 kg	161 kg	168 kg	168 kg	168 kg	168 kg	168 kg	168 kg
Súly (akkumulátorral)	277 kg	281 kg	293 kg	299 kg	299 kg	299 kg	299 kg	299 kg	299 kg
Összsúly	363 kg	367 kg	379 kg	386 kg	386 kg	386 kg	386 kg	386 kg	386 kg
Zajsztint (kezelő magasságában)***	67.4 dBA	67.4 dBA	67.4 dBA	68.3 dBA	66.9 dBA	68.3 dBA	66.9 dBA	68.3 dBA	66.9 dBA

1 + 1 év, a garancia 1 évig teljes körű, azaz tartalmazza a kiszállást és munkadíjat, 2. évben csak a meghibásodott alkatrészekre.

* A felületteljesítményi adatok a gyakorlati sebesség és standard leeresztési/feltöltési idők alapján (2004 ISSA Cleaning Times kézikönyv szerint).

** Adatok a folyamatos súrolás üzemidőik alapján, 210AH akkumulátorok, alacsony kefenyomás mellett, ec-H2O Nanoclean™ kikapcsolva.

*** Zajsztint az ISO 11201 és az American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA szerint.

A változtatás jogát fenntartjuk.



ec-H2O NanoClean™ technológia az NFSI (National Floor Safety Institute) által hitelesítve.



ec-H2O NanoClean™ technológia az NSF International által regisztrálva.

TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN!

További információért vagy gépbemutató igénylésért keressen bennünket:

06 23 880860

info@tenrom.hu