



EGY TISZTÁBB, BIZTONSÁGOSABB ÉS EGÉSZSÉGESEBB VILÁGÉRT.

TAKARÍTÓGÉP



# T500e

## GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

- Csökkentse a takarítás költségeit, növelje a teljesítményt, és tegye egyszerűbbé a takarító személyzet betanítását a T500e innovatív technológiáival

# NÖVELJE TAKARÍTÓESZKÖZEINEK ÉS BEFEKTETÉSÉNEK HATÉKONYSÁGÁT, OPTIMALIZÁLJA AZ ÜZEMELTETÉST ÚJ, INNOVATÍV TECHNOLOGIÁKKAL



- **Csökkentse költségeit, növelje teljesítményét, tegye egyszerűbbé a betanítást** a T500e innovatív opciós technológiáival, mint az ec-H2O NanoClean™ rendszer, az IRIS® Flotta Manager, vagy a Smart-Fill™ automata akku vízfeltöltő rendszer.
- **Távolítsa el hatékonyan a bevonatot** drága alaptisztítók nélkül, és javítson a tisztítási teljesítményen az opcionális rezgőlapos fejjel, mely optimális kefenyomással és magas rezgésszámon dolgozik.
- **Kerülje el a megcsúszásos baleseteket** - a felszívófej kialakítása kiváló vízfelszívást tesz lehetővé, és megakadályozza a víz visszacsöpögését súrolás után.
- **Minimális a szennyes vízzel történő érintkezés esélye**, és nem szükséges súrolás után újra felmosni a kifröccsent vizet, hiszen az opcionális, csappal szabályozható szennyvíz leeresztés tiszta használatot tesz lehetővé.
- **Biztonságos akkumulátor töltés** csukott fedél mellett, beépített akkutöltő integrált szellőztetéssel.
- **Optimalizálja savas akkumulátorai élettartamát** az opcionális Smart-Fill™ akkumulátor vízfeltöltő rendszerrel.
- **Előzze meg a meghibásodásokat** és tegye egyszerűbbé a karbantartást és a személyzet betanítását - a sárgával jelölt karbantartási pontok segítenek ebben.

## INNOVATÍV, EXKLUZÍV TECHNOLOGIÁK

### SMART-FILL™ AUTOMATIC BATTERY WATERING

A Smart-Fill™ automata akkumulátor vízfeltöltő rendszer biztonságosabbá teszi a működést, mert nem kell foglalkozni a savas akkuk ellenőrzésével, felnyitásával és feltöltésével.



Növelje a hatékonyságot, csökkentse takarítási kiadásait, és hozzon pontos információkkal alátámasztott döntéseket az intelligens IRIS® Flotta Manager segítségével.



**ec-H2O NanoClean™ technológia elektromosan** aktiválja a vizet, így egy innovatív tisztító oldatot kapunk, mely hatékonyan tisztít, pénzt takarít meg, növeli a biztonságot, és kíméli a környezetet.

KÖZÉPPONTBAN A

# T500e



Opcionális ec-H2O NanoClean® technológia - minimalizálja a vízfogyasztást.

Töltse fel gépét egyszerűen a gép elején található, jól hozzáférhető töltő nyíláson keresztül.

A kefék és padék cseréje gyors és egyszerű az opcionális Insta-Fit™ rendszerrel.

Átlátható, könnyű kezelés - az irányváltó kapcsoló és a sebesség kapcsoló jól elérhető helyen vannak.

A szívósín lábbal működtethető, egyszerűen fel-emelhető és leereszthető.

A szívósín kialakítása megakadályozza, hogy takarítás után visszacspegjen a víz a csőből a padlóra.

Opcionális Smart-Fill™ technológia segítségével kiküszöbölhető, hogy a gép akkumulátorait kiszáradják; a kezelőpanelen jelez, ha alacsony a desztillált víz tartály szintje.

A rezgőlapos súrolófej ideális padlók és szegélyek napi takarítására.

## TENNANT TRUE® ALKATRÉSZEK ÉS SZERVÍZ

- Csökkentse a munkabérbérléseket és növelje a biztonságot Tennant True alkatrészek és szervíz igénybevételével.
- Használja ki a több mint 220, gyártó által képzett szervíztechnikus tudását és tapasztalatát, akik eredeti Tennant True alkatrészek felhasználásával biztosítják az optimális takarítási teljesítményt.
- Válassza ki a számos Tennant True szervízelési terv közül azt, amely legjobban illeszkedik az Ön által a takarítási eszközzel szemben támasztott igényeihez.



# T500e GYALOGKÍSÉRETŰ SÚROLÓGÉP

SÚROLÁSI RENDSZER	650 MM TÁNYÉR			700 MM TÁNYÉR		700 MM HENGER		700 MM REZGŐLAP			
	Elméleti felületteljesítmény (óránkénti)	3,321 m <sup>2</sup> /óra			3,577 m <sup>2</sup> /óra		4,088 m <sup>2</sup> /óra		3,577 m <sup>2</sup> /óra		2,601 m <sup>2</sup> /óra
Elméleti felületteljesítmény* – Hagyományos	2,389 m <sup>2</sup> /óra			2,588 m <sup>2</sup> /óra		2,986 m <sup>2</sup> /óra		2,588 m <sup>2</sup> /óra		1,882 m <sup>2</sup> /óra	
Elméleti felületteljesítmény* – ec-H2O NanoClean™	2,685 m <sup>2</sup> /óra			2,750 m <sup>2</sup> /óra		3,173 m <sup>2</sup> /óra		2,750 m <sup>2</sup> /óra		2,000 m <sup>2</sup> /óra	
<b>KEFE EGYSÉG JELLEMZŐI</b>											
Kefemotor	2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW			2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW		2x 24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW		2x 24 VDC, 0.63 hp / 0.47 kW		24 VDC, 0.75 hp / 0.55 kW	
Kefe/pad fordulatszám	220 rpm			220 rpm		220 rpm		1500 rpm		2200 rpm	
Kefenyomás	Alacsony: 29.5 kg			32 kg		34 kg		38.5 kg		50 kg	
	Magas: 54.5 kg			54.5 kg		54.5 kg		54.5 kg		77 kg	
<b>TISZTAVÍZ/SZENNYESVÍZ RENDSZER</b>											
Tisztavíz tartály kapacitás	85 L			85 L		85 L		85 L		85 L	
Szennyesvíz tartály kapacitás	102 L			102 L		102 L		102 L		102 L	
Szívómotor	24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW			24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW		24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW		24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW		24 VDC, 0.46 hp / 0.34 kW	
Vízfelszívás	864 mm			864 mm		864 mm		864 mm		864 mm	
<b>TISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIA</b>											
Hagyományos	Standard			Standard		Standard		Standard		Standard	
ec-H2O NanoClean™	Opcionális			Opcionális		Opcionális		Opcionális		Opcionális	
<b>AKKUMULÁTOR</b>											
Feszültség	24 volt			24 volt		24 volt		24 volt		24 volt	
Akkumulátor típusok - 4 szükséges											
Savas 210AH	Rendelhető			Rendelhető		Rendelhető		Rendelhető		Opcionális	
AGM (teljesen zárt rendszerű) 180AH	Rendelhető			Rendelhető		Rendelhető		Rendelhető		Opcionális	
Akku üzemidő egy töltéssel, savas 210AH (max)**	4,3			4,3		4,0		3,4		3,8	
Smart-Fill™ Automata vízfeltöltő rendszer											
Tartály kapacitás (Opció)	2.5 L			2.5 L		2.5 L		2.5 L		2.5 L	
<b>MENETJELLEMZŐK</b>											
Takarítási sebesség	5,0 kmh			5,0 kmh		5,0 kmh		5,0 kmh		Alacsony kefenyomás: 4,0 kmh Magas kefenyomás: 3,7 kmh 5,5 kmh	
Sebesség üresen	5,5 kmh			5,5 kmh		5,5 kmh		5,5 kmh			
<b>GÉP SPECIFIKÁCIÓK</b>											
Hossz	1,486 mm			1,501 mm		1,552 mm		1,501 mm		1,486 mm	
Szélesség	700 mm			750 mm		850 mm		780 mm		710 mm	
Magasság	1,100 mm			1,100 mm		1,100 mm		1,100 mm		1,100 mm	
Szívósín szélessége	973 mm			1,049 mm		1,234 mm		1,234 mm		1,049 mm	
Fordulókör	1,499 mm			1,514 mm		1,565 mm		1,514 mm		1,499 mm	
Súly (akkumulátor nélkül)	145 kg			150 kg		161 kg		168 kg		168 kg	
Súly (akkumulátorral)	277 kg			281 kg		293 kg		299 kg		299 kg	
Összsúly	363 kg			367 kg		379 kg		386 kg		386 kg	
Zajsztint (kezelő magasságában)***	67.4 dBA			67.4 dBA		67.4 dBA		68.3 dBA		66.9 dBA	

1 + 1 év, a garancia 1 évig teljes körű, azaz tartalmazza a kiszállást és munkadíjat, 2. évben csak a meghibásodott alkatrészekre.

\* A felületteljesítményi adatok a gyakorlati sebesség és standard leeresztési/feltöltési idők alapján (2004 ISSA Cleaning Times kézikönyv szerint).

\*\* Adatok a folyamatos súrolás üzemidőik alapján, 210AH akkumulátorok, alacsony kefenyomás mellett, ec-H2O Nanoclean™ kikapcsolva.

\*\*\* Zajsztint az ISO 11201 és az American Association of Cleaning Equipment manufacturers & OSHA szerint.

A változtatás jogát fenntartjuk.



ec-H2O NanoClean™ technológia az NFSI (National Floor Safety Institute) által hitelesítve.



ec-H2O NanoClean™ technológia az NSF International által regisztrálva.

## TAPASZTALJA MEG SZEMÉLYESEN!

További információért vagy gépbemutató igénylésért keressen bennünket:

06 23 880860

info@tenrom.hu